



Thermo-/Transferdrucker CX 400

Kurzbeschreibung

Die CX-Serie Drucker bieten die ideale Etikettierlösung für geringe Etikettier-volumen zu günstigen Preisen mit vielen erweiterten Funktionen. Der weit zu öffnende Druckkopf ermöglicht die schnelle, unkomplizierte Reinigung, Wartung und den bequemen, schnellen Austausch der Verbrauchsmaterialien. Die CX-Serie unterstützt die Command Language. Das kompakte Design und die Portabilität erlauben das Aufstellen an jedem Ort - egal ob an einem überfüllten Arbeitsplatz, im Lager oder im Verteilerzentrum. Dies und weitere Funktionen machen die CX-Serie Drucker zur ersten Wahl im Desktop-Druckerbereich und sind wegweisend für Verbraucher- und Bedienungsfreundlichkeit.



Modelle

- CX 400
- CX 400C mit Cutter
- CX 400R mit Spendeinrichtung

Technische Daten

Funktionen

- Druckprinzip: Thermo direkt / Thermo transferdruck
- Druckkopf: 203 dpi (8 Punkte/mm)
- Druckgeschwindigkeit: 101,6 mm/s
- Druckbreite: max. 104 mm
- Drucklänge: 1143 mm
- Speicher: 2 MB DRAM, 2 MB Flash
- Etikettendaten:
 - Thermopapier, Normalpapier, Rolle oder Fan-fold vorgestanzte Etiketten, Tag Etiketten
 - Etikettenbreite: 22 mm ~ 119 mm
 - Rollendurchmesser: max. 127 mm
 - Materialdicke: max. 0,254 mm

- Transferband:
 - Außendurchmesser: max. 36 mm
 - Innendurchmesser: max. 12,7 mm
 - Lauflänge: 140 m
- Sensor: Durchlichtsensor, Reflexsensor unten
- Drucküberwachung:
 - Papierende
 - Transferbandende
- Zeichensätze:
 - Matrixschriften: U, S, M, WB, WL, XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A/B, Code Page 858
 - Text und Grafik in 90° Schritten drehbar, bis zwölfmal vergrößerbar
- Grafik:
 - SATO Hex/binary Formate, PCX, Raster & BMP Formate
 - Druckbare Barcodes: UPC, EAN8/13, EAN128, Code39, Code93, MSI, I25, M25, Postnet Bookland, Code128, UCC 128, Codabar, MaxiCode, PDF417

Schnittstellen

- Centronics Parallel
- RS 232C Serial (9600 / 19,2K / 38,4K)

Optionen

- USB
- LAN (10 Base-T, 100-base TX)
- Cutter
- Etikettenspender
- Print Server
- Externes USB Parallel Kabel
- 2 MB oder 4 MB zusätzlicher Flash
- Smart Keyboard

Mechanische Daten

- Abmessungen (L x H x B): 257 x 164 x 197 mm
- Gewicht: 3,67 kg
- Sicherheit: CE, FCC Class A, TÜV, UL/cUL, CCC

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 4° ~ +38° C
- Lagertemperatur: -20° ~ +50° C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 30 ~ 80 % (nicht kondensierend)
- Lagerluftfeuchtigkeit: 25 ~ 85 % (nicht kondensierend)