



Externer Aufwickler LR-1000

Kurzbeschreibung

Der externe Etikettenaufwickler LR-1000 aus dem Hause Godex bietet mit seinem stabilen Gehäuse die Robustheit eines Industriefröllers. In seiner Funktionalität ist der LR-1000 vielseitig einsetzbar. Er eignet sich zum Aufwickeln von Etiketten in einer Breite von 25 mm bis 120 mm. Durch die Umschaltung von Rechts- und Linkslauf, kann eine Etikettenwicklung nach innen oder außen erfolgen. Weitere Vorteile des Rewinders sind: die Kompatibilität mit allen Destop-Druckern, die konstante Aufwicklung der Etiketten durch den Zugausgleich, sowie die leichte Handhabung dieser preisgünstigen Lösung.



Modell

- LR-1000

Technische Daten

Funktionen

- Aufwickelprinzip: Innen- / Außenwicklung (Reglung über Umschalter)
- Umschalter: Innen- / Außenwicklung
- Geschwindigkeit: 50 Hz: 86 Umdrehungen/min; 60 Hz: 104 Umdrehungen/min
- Rollenbreite: 25 mm ~ 120 mm
- Rollengewicht: max. 4 kg
- Durchmesser Kern: 25 mm, 38 mm, 75 mm
- Etikettenrollendurchmesser außen: Innenwicklung: max. 152,4 mm; Außenwicklung: max. 203,2 mm

- Kompatibel mit allen Destop-Printern
- Konstante Aufwicklung durch Zugausgleich
- Kernadapter für 38 mm und 75 mm Kerndurchmesser
- Aufrollen der Etiketten auch ohne Kern möglich
- Endabschaltung durch Erreichen des wählbaren Außendurchmessers
- Netzteil im Gehäuse integriert
- Leichte Handhabung

Spannungsversorgung

- AC 120 V/100 mA; AC 230 V/ 60 mA

Mechanische Daten

- Abmessungen (L x H x B): 300 x 308 x 220 mm
- Gewicht: 6,0 kg
- Sicherheit: CE, FCC
- Garantie: 2 Jahre (bring in)

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 5° ~ +40° C
- Lagertemperatur: - 20° ~ +50° C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 30 ~ 85 % (nicht kondensierend)
- Lagerluftfeuchtigkeit: 10 ~ 90 % (nicht kondensierend)